



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 24.02 2016р.

№ 05.03.02-04/ 5403

Матеріали лакофарбові водно-дисперсійні "БАЙРІС" згідно з ТУ У 20.3-40100940-001:2016 у відповідності з додатком до Висновку

(об'єкт експертизи)

код за ДКПП: 20.30.11-70.00

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикула)

Призначені для декоративно-захисного фарбування зовнішніх та внутрішніх поверхонь будівель та споруд, а також плодкових, декоративних дерев, кущів

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ "ВЕМАКО", Україна, 79495, м. Львів, м. Винники, вул. Виробнича, 1, тел.: (032) 296-32-45, (032) 296-32-86, код ЄДРПОУ: 40100940

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ "ВЕМАКО", Україна, 79495, м. Львів, м. Винники, вул. Виробнича, 1, тел.: (032) 296-32-45, (032) 296-32-86, код ЄДРПОУ: 40100940

(схемник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Вітчизняна продукція

(договір про контракт на поставання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим мелічним критеріям безпеки / показникам:

за вмістом шкідливих речовин у повітрі робочої зони, а саме концентраціями: метилакрилату (ГДК 5,0 мг/м³, III клас небезпеки), метилметакрилату (ГДК 10,0 мг/м³, III клас небезпеки), бутилакрилату (ГДК 10,0 мг/м³, III клас небезпеки), формальдегіду (ГДК 0,5 мг/м³, II клас небезпеки, "АО", "+" - потребує спеціального захисту шкіри та очей) та в атмосферному повітрі: метилметакрилату (ГДК 0,01 мг/м³), метилакрилату (ГДК 0,01 мг/м³), бутилакрилату (ГДК 0,0075 мг/м³), формальдегіду (ГДК 0,003 мг/м³), стиролу (ГДК 0,002 мг/м³) у відповідності до МВ 8.8.2.4.-097-02 "Гігієнічна регламентація лакофарбових матеріалів, призначених для застосування у будівництві"

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

необхідно здійснювати контроль за вмістом шкідливих речовин у повітрі робочої зони, а саме концентраціями: формальдегіду - за МВ № 4524-87, метилакрилату, метилметакрилату та бутилакрилату - за МУК 4.1.025-95, стиролу - за МВ № 4192-86 та в атмосферному повітрі: формальдегіду - за РД 52.04.186-89, метилакрилату, метилметакрилату та бутилакрилату - за МУК 4.1.025-95, стиролу - за МВ № 1327-75 у відповідності до ГОСТ 12.1.005-88 "Система стандартів безпеки праці. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны", МВ 8.8.2.4.-097-02 "Гігієнічна регламентація лакофарбових матеріалів, призначених для застосування у будівництві".

Необхідно використовувати засоби індивідуального захисту шкіри, очей та органів дихання згідно з ДСТУ 7239:2011 "Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація". Використання згідно з Інструкцією виробника

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Матеріали лакофарбові водно-дисперсійні "БАЙРІС" згідно з ТУ У 20.3-40100940-001:2016 у відповідності з додатком до Висновку, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно гарантій фірми-виробника

Повинно бути надане маркування відповідно до вимог чинного законодавства

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: на термін дії ТУ У 20.3-40100940-001:2016 "Матеріали лакофарбові водно-дисперсійні "БАЙРІС". Технічні умови"

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Вітчизняна продукція

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

Вітчизняна продукція

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: у відповідності з чинним законодавством України шляхом вибіркового санітарно-епідеміологічного нагляду та контролю з обов'язковим випробуванням зазначених показників

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідагляді)

Львівський національний медичний університет
ім.Данила Галицького

м.Львів, вул.Пекарська, 69; 79010, тел.: 8(032)
260-30-66 8(032) 260-32-44

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 125 від 22.02.2016р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії

 Кузьмінов Б.П.

ДОДАТОК ДО ВИСНОВКУ ДЕРЖАВНОЇ САНІТАРНО-
ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
Протокол державної санітарно-епідеміологічної експертизи
№ 125 від 22.02.2016 р.

№ 05.03.02-04/ 5403

від 24.02 2016 р.

Лаки:

- Панельний «AQUALACK» глянцевий
- Панельний «AQUALACK» напівматовий
- Для каменю «AQUASTONE» шовковисто-глянцевий
- Фасадний «AQUAPROTECT» шовковисто-глянцевий

Фарби:

- «Acryl Eco»
- «Mattlatex»
- «Facade»
- «Садівник»
- «Для оцинкованих дахів та шиферу»

Покриття захисне:

- Акриловий гідроізолюючий засіб «Дельфін»
- «Гідрофобна пропитка»

Грунтовка:

- Грунтовка глибокого проникнення «Протигрибкова»
- Грунтовка глибокого проникнення
- Грунтовка глибокого проникнення (Concentrat 1:4)
- «Фарба-грунт»
- «Бетон-контакт»
- Грунтовка універсальна
- Ультрабіозахист для обробки деревини «AQUAGRUNT»
- Ультрабіозахист для обробки конструкційної деревини (Concentrat 1:9 л)
- Біозахисний засіб для обробки деревини на мідній основі (Concentrat 1:4 л)

Заступник голови
експертної комісії



Кузьмінов Б.П.